

～ 天井用LED照明 ～

I-BRIGHT LED HIGH BAY シリーズ

国内7000台以上の販売実績

工場・倉庫・ホール・体育館・店舗などでLED省エネ効果を発揮！！！！



○ 商品ラインナップ




60/80/90度タイプ

120度タイプ

160度タイプ

- * 66W (250W相当)
- * 88W (250～400W相当)
- * 105/106/140W (400W～相当)
- * 160度タイプは105W, 140Wのみとなります。
- * グレアレスカバータイプもご用意しております。



○ 特徴

- * 日垂チップ使用
- * 電源外付け
- * E39ソケット(100-240V)
- * 放熱安全性 (ヒートシンクは国内特許取得済)
- * 軽量ボディ
- * 電源外付け

○ 仕様

品名	HBL11-XX			HBL12-100	HBL12-130	HBL13-130	
光源 日亜 高効率LED	x 42 個			x 120個			
照射角度	60/80/90/120度			160度			
標準相関色温度	3000K(Ra>80)	4000K(Ra>80)	5000K(Ra≒70)	5,000K(Ra≒70)			
標準光束	66W	5,000lm	5,500lm	6,500 l m	-		
	88W	6,300lm	6,900lm	8,200 l m	-		
	106W	7,600lm	8,300lm	9,800 l m	-		
	105W	-	-	-	13,000lm	-	-
	140W	-			-	16,000lm	18,000lm
発光効率	66W	75lm/W	83lm/W	98lm/W	-		
	88W	72lm/W	78lm/W	93lm/W	-		
	106W	72lm/W	78lm/W	92m/W	-		
	105W	-	-	-	124lm/W	-	
	140W	-	-	-	114lm/W		
消費電力(±10%)	66W/88W/106W			105W	140W		
入力電圧	AC100~240V(50/60Hz)						
適合ソケット	E39						
使用環境温度	-20 ~ +50℃						
重量(±10%)	66W: 60/80度 : 1.34 kgs ・ 90度 : 1.27 kgs ・ 120度 : 1.19 kgs 88W: 60/80度 : 1.67 kgs ・ 90度 : 1.60 kgs ・ 120度 : 1.52 kgs 106W: 60/80度 : 1.69 kgs ・ 90度 : 1.62 kgs ・ 120度 : 1.54 kgs 105W: 160度 : 1.54 kgs						
冷却方式	高効率アルミヒートシンク採用空冷冷却(国内特許申請済)						
材料	本体 : ABS、 拡散面板 : 耐熱性ポリカーボネート (PC)、 ヒートシンク : アルミ レンズカバー : 耐熱性ポリカーボネート (PC) 、 E39口金 : 銅						
寿命	LED 40,000時間 (TA=50℃)						
製品保証	3年間						
安全規格	PSE ・ UL94V-0 ・ FCC ・ CE ・ RoHS ・ EMI						

- * 上記仕様は2013年3月現在の仕様です。
- * 生産国 : 台湾
- * 弊社にてPL保険加入済
- * カスタム品、OEM供給も対応可能です。

製品仕様は予告なく変更する場合がございます。



アシマ 株式会社

〒103-0022 東京都中央区日本橋室町4-2-17
 第5サンビル6階
 TEL03-3231-0991 FAX03-3231-0992